



Photo et textes non contractuels

## JET 60 iRE

(Ref. 20402050)

Aspiration d'eau et poussières

**Usage très intensif**

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  

### Informations produits :

Équipé d'une pompe de refoulement externe (Puissance 920 W, débit 49 L /min) avec un raccord pompier symétrique DN 20 mm  
Refoulement possible jusqu'à 7 m de hauteur maximum  
Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton  
Filtre cartouche Classe M  
Accessoires métalliques et tubes inox  
Base aluminium avec grande poignée intégrée  
Rangement accessoires intégrés dans la base  
Large base à 2 roues + 2 roulettes renforcées pour une stabilité optimisée  
Flexible armé anti-écrasement  
Aspiration bi-turbine  
Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)  
Plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre  
Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 98.80  
Largeur (cm) : 68.00  
Longueur (cm) : 61.00  
Poids net (Kg) : 42.80  
Puissance (W) 2 x 1200  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Cuve Inox  
Capacité de cuve (l) 50  
Dépression (Kpa) 23,52  
Débit (l/min) 7 070  
Niveau sonore (dBA) 76,5  
Atex Zone 22 Non  
Diamètre accessoires (mm) 40  
Décolmatage Oui  
Homologué Classe M Non  
Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M  
Prise synchro Non  
Longueur de câble (m) 7  
Volume de cuve (L) 78

### Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
- Flexible Ø 40 mm, longueur 2,5 m
- Suceur à poussières de 400 mm
- Suceur liquide de 400 mm
- Brosse ronde
- Suceur plat
- Connecteur d'accessoires
- Filtre cartouche PTFE classe M