



Photo et textes non contractuels

## PRO ASP 25P-SH

(Ref. 20405025)

Aspiration d'eau et poussières

**Usage régulier**

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  3 ans 

### Informations produits :

Aspirateur compact certifié Classe H  
Aspiration eau, poussières fines et poussières de silice cristalline  
Système de décolmatage manuel du filtre PUSH & CLEAN par simple bouton  
Filtre cartouche HEPA H14 haute efficacité 99,995 %  
Filtre en PTFE : membrane faible adhérence aux poussières, imputrescible et lavable  
Filtre à double joint pour une parfaite protection contre les fuites avec clé de sécurité  
Pré-équipé pour recevoir en option la télécommande Bluetooth : détection automatique universelle des outils filaires, pneumatiques et à batterie  
Prise 230 V asservie pour démarrage synchronisé par outil électroportatif (maxi 2400 W)  
Alarme sonore de filtre colmaté et/ou de sac plein  
Porte accessoires  
Lanière caoutchouc de maintien du flexible ou du câble électrique  
Rangement intégré à la base pour 2 accessoires  
Système d'accroche de la canne  
Tête plate pour faciliter la pose d'objet  
Adaptateur pour outils électroportatifs  
Flexible longueur 4 m Ø 32 mm antistatique  
Transportable facilement (faible poids et dimensions réduites)  
Anse de transport et vidange de cuve intégrée  
Cuve en polyéthylène incassable  
Centre de gravité optimal et grandes roues arrières  
Roulettes pivotantes avec pare-chocs  
Moteur by-pass à refroidissement indépendant  
Câble d'alimentation en vinyle HO5 VV-F 3G1.5 longueur 5 m  
Antistatique

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 53.00  
Largeur (cm) : 37.50  
Longueur (cm) : 39.20  
Poids net (Kg) : 9.20  
Puissance (W) 1500  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Cuve Polyéthylène  
Capacité de cuve (l) 22  
Dépression (Kpa) 24.5  
Débit (l/min) 3700  
Niveau sonore (dBA) 61  
Atex Zone 22 Non  
Diamètre accessoires (mm) 32  
Décolmatage Oui  
Homologué Classe H Oui  
Filtre aspirateur Cartouche PTFE HEPA H14  
Prise synchro Oui  
Longueur de câble (m) 7.5  
Volume de cuve (L) 25

### Accessoires livrés de série :

- Tubes inox droits 2 x 500 mm Ø 32 mm
- Flexible Ø 32 mm, longueur 4 m
- Suceur à eau & poussières
- Suceur plat
- Suceur capitonnage
- Brosse
- Filtre cartouche PTFE HEPA H14
- Sac synthétique
- Adaptateur pour outil électroportatif