

# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 1/11/2025

PERCEUSES | Perceuse d'établi à variateur



# **EXPERT 22 PEV Tri**

(Ref. 20502087)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification

**Usage régulier** 

Garantie :



#### Photo et textes non contractuels

## Informations produits:

Variateur de vitesse mécanique à courroies

Colonne en fonte aciérée

Transmission par courroles et poulles acier

Broche montée sur roulements à billes

Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension

Arrêt coup de poing à accrochage

Ecran de protection de mandrin asservi

Table carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coup

Déplacement de la table par crémaillère

Affichage digital pour la profondeur de perçage

Affichage digital de la vitesse de broche

Laser de position de perçage

Eclairage à LED

Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe

Changement des vitesses par volant à manipuler en fonctionnement

### Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin - Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 98.00 Largeur (cm) : 38.00 Longueur (cm): 56.00 Poids net (Kg): 58.80

Puissance (kW) 0.75

Alimentation (V) 400 V triphasé Vitesse de broche (tr/mn) 400 : 2000 Capacité de perçage maxi (mm) 22

Cône morse CM2 Diam colonne (mm) 72 Course de broche (mm) 80 Nombre de vitesses Variable

d: distance broche colonne (mm) 180 e: distance broche base (mm) 600

f: distance broche table (mm) 415 Dimension de table (mm) 305 x 305 Entraxe rainurage table (mm) en croix

Eclairage Oui Ecran Asservi Oui Table-étau réversible Non

Arrosage Non

Largeur de mors (mm) 125 Hauteur de mors (mm) 28

Ouverture (mm) 115

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente Non

Taraudage semi-automatique Non Table à mouvements croisés Non