



Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Lame carbure pour une coupe très rapide de bois épais en long ou en travers

Denture anti-recul évite le retour du bois en cas de sciage difficile ou dans le bois humide

Matériaux

Bois naturel tendre et dur, bois humide, coupe à format de panneau aggloméré brut plaqué ou stratifié d'un côté

Hauteur de coupe en long 60 mm maximum

Hauteur de coupe en travers 100 mm maximum

### ANTI-RECOL LWZ

(Ref. 290115)

Tronçonnage de bois naturel tendre et dur, bois humide, coupe à format de panneau aggloméré brut plaqué ou stratifié d'un côté  
**Usage intensif**

Norme : EN847-1

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) :	0.30
Largeur (cm) :	30.00
Longueur (cm) :	30.00
Poids net (Kg) :	1.11
Pour machine	machine stationnaire
Diamètre (mm)	300
Epaisseur de dent (mm)	3,2
Alésage (mm)	30
Nombre de dents	28
Denture	Denture alternée positive
Vitesse max (tr/min)	6300
Trous d'ergot	2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60
Coupes	Débit