



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Table à mouvements croisés, descente lente
 Bâti, tête et socle en fonte acierée
 Colonne en acier
 Poules en aluminium usiné
 Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tension
 Broche montée sur roulements à billes
 Retour de la broche réglable par ressort de rappel
 Moteur 2 vitesses
 Commandes très basse tension 24 V :
 - marche/arrêt
 - voyant de mise sous tension
 - arrêt coup de poing à accrochage
 - disjoncteur cadenassable 3 points
 Ecran de protection amovible asservi
 Eclairage 24 V
 Isolation électrique IP 54
 Niveau sonore 50 dB
 Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin
 Tropicalisation à la demande
 Modification en 230 V triphasé à la demande
 Poules en aluminium usiné

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 185.00
 Largeur (cm) : 47.50
 Longueur (cm) : 90.00
 Poids net (Kg) : 570.00
 Puissance (kW) 0.8 / 1.47
 Alimentation (V) 400 V tri
 Vitesse de broche (tr/mn) 45-1650
 Capacité de perçage maxi (mm) 40
 Capacité de fraisage (mm) 80
 Cône morse CM4
 Diam colonne (mm) 140
 Course de broche (mm) 150
 Nombre de vitesses 14
 d: distance broche colonne (mm) 300
 e: distance broche base (mm) 1 150
 f: distance broche table (mm) 50-610
 Dimension de table (mm) 300 x 540
 Entraxe rainurage table (mm) 150
 Eclairage oui
 Ecran Asservi Oui
 Table-étai réversible Non
 Arrosage Oui
 Course transversale / longitudinale (mm) 300 x 410
 Descente automatique (mm/tr) Non
 Descente lente oui
 Taraudage semi-automatique Non
 Table à mouvements croisés Oui

Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin