



Photo et textes non contractuels

PRO CERAM-F

(Ref. 11130204)

Tronçonnage à sec et à eau de grès céram, faïence, dalles grands formats

Usage intensif

Norme : EN13236

Informations produits :

Disque à segments lisses rapprochés
Haut de gamme pour découpe droite de précision et finition des matériaux de décoration tel que faïence, mosaïque, grès céram
Particulièrement adapté aux carreaux de faible épaisseur (< 12 mm) et grands formats de type SLIM
Pour la découpe droite de haute qualité des carreaux de céramique avec revêtements décoratifs, y compris ceux hautement émaillés
Conception pour économie d'énergie sur meuleuses sur batterie
Centre acier ventilé et flasque de renfort
En raison de sa conception, n'est pas approprié pour les coupes en onglet

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.33
Largeur (cm) : 12.50
Longueur (cm) : 12.50
Poids net (Kg) : 0.13
Tronçonnage A sec et à eau
Pour machine Meuleuse
Vitesse (m/s) 80
Diamètre (mm) 125
Longueur de segments (mm) 56
Alésage (mm) 22.23
Bague.s de réduction Non
Vitesse max (tr/min) 12250
Hauteur de segments (mm) 7
Épaisseur de segments (mm) 1.3
Nombre de segments 8
Moyeu Plat