

FORETS HSS 5% COBALT

(Ref. 11500000)

Perçage des aciers, des inox et des fontes
Usage intensif

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt
Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. Permet un autocentrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit forteme nt l'effort axial demandé.
Pointe 135° : angle de pointe à 135° de l'affûtage du foret. Adapté aux ma tériaux résistants et difficiles. Permet d'avoir une arête de coupe plus cour te et résistante, prolongeant la durée de vie.
Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et mach ines outils d'atelier,
Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. Ada pté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
Acier rapide 5% Cobalt : substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure t enue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). Pour les usages généraux d ans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 6.00
Largeur (cm) : 11.50
Longueur (cm) : 20.00
Poids net (Kg) : 1.18
Pour machine Perceuse d'atelier, perceuse portative
Caractéristique 1 Coffret de forets HSS 5% cobalt
Diamètre (mm) D. 1- 1,5- 2- 2,5- 3- 3,5- 4- 4,5- 5- 5,5- 6- 6,5- 7- 7,5- 8- 8,5- 9- 9,5-10- 10,5- 11- 11,5- 12- 12,5- 13
Queue (mm) Cylindrique