

PRO 150 TM

(Ref. 20113127)

Meulage à sec de métaux ferreux
Usage intensif

Garantie : 3 ans CE

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Corps en fonte d'aluminium
Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés
Dispositif de sécurité à bobine à manque de tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Ecrans de protection en polycarbonate
Protection thermique automatique interne au moteur
Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule

Livré avec:
- Meule A 24 R
- Meule A 60 M

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 29.00
Largeur (cm) : 25.00
Longueur (cm) : 43.00
Poids net (Kg) : 11.20
Puissance (kW) 0.375
Alimentation (V) 230 V mono
Vitesse de rotation 1 (tr/min) 2800
Dimension de la meule 1 (mm) 150 x 20 x 16
Dimension de la meule 2 (mm) 150 x 20 x 16
Grains de meule 1 A 24 R
Grains de meule 2 A 60 M
Diamètre (mm) 150

SIDAMO - ZI des Gailletrous - 41260 La Chaussée St Victor
Tél : +33 (0)2 54 90 28 28 - Fax : 08 97 65 65 10 - Mail : sidamo@sidamo.com - Service utilisateur / Tél : 02 54 74 02 16