



Photo et textes non contractuels

## ULTRA 200 TMT FR

(Ref. 20113135)

Meulage à sec de métaux ferreux  
**Usage très intensif**

Garantie :  

### Informations produits :

Corps en fonte d'aluminium  
Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés  
Frein électrique actionné par l'arrêt d'urgence, arrêt en moins de 5 secondes  
Boîtier de commandes conforme aux exigences des lycées et administrations  
Commandes très basse tension 24 V  
Interrupteur marche / arrêt  
Voyant de mise sous tension  
Disjoncteur cadenassable 3 points  
Dispositif de sécurité à bobine à manque de tension  
Ecrans de protection en polycarbonate  
Protection thermique automatique interne au moteur  
Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières  
Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule  
Tropicalisation à la demande  
Modification du touret en 230 V triphasé à la demande

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 55.00  
Largeur (cm) : 33.00  
Longueur (cm) : 50.00  
Poids net (Kg) : 30.00  
Puissance (kW) 0.75  
Alimentation (V) 400 V triphasé  
Vitesse de rotation 1 (tr/min) 2800  
Dimension de la meule 1 (mm) 200 x 25 x 20  
Dimension de la meule 2 (mm) 200 x 25 x 20  
Grains de meule 1 A 24 R  
Grains de meule 2 A 60 M  
Diamètre (mm) 200

### Livré avec:

- Meule A 24 R
- Meule A 60 M