



## SR 125 MV Socle

(Ref. 20114101)

Sciage à sec d'acier, inox et aluminium  
**Usage d'appoint**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

- Scie à ruban légère et compacte
- Descente manuelle ou autonome
- Archet en fonte aluminium
- Archet pivotant pour coupes jusqu'à 45° et 60° à gauche
- Guides ruban équipés de roulements
- Ressort de rappel d'archet
- Poignée interrupteur gâchette
- Réglage manuel de la tension de ruban
- Variateur de vitesse électronique
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Protection du moteur par disjoncteur thermique

**Livrée avec socle, ruban 1440 x 13 x 0,6 - 10/14 dents, et butée d'appoint**

### Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 115.00
- Largeur (cm) : 82.00
- Longueur (cm) : 47.00
- Poids net (Kg) : 27.50
- Puissance (kW) 0.3
- Alimentation (V) 230 V Mono
- Vitesse (m/min) 23 : 75
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 120
- Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 120
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 120x120
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 77
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 77
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 77x120
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 40
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 40
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 40x65
- Ouverture d'étau (mm) 130
- Hauteur de travail (mm) 830
- Ruban (mm) 1440 x 13 x 0.6