

MC 55 i

(Ref. 20403006)

Aspiration d'eau et poussières
Usage régulier

Norme : EN 60335-2-69
Garantie : 2 ans CE

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Equipé d'un filtre classe L de série
Flexible armé anti-écrasement
Socle à 4 roues pour une mobilité optimisée
Aspiration bi-turbine
Moteur à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une 3eme turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement), conçu pour des utilisations intensives
Câble d'alimentation en vinyle H05 VV-F longueur 7 m
Interrupteur indépendant par moteur

Accessoires livrés de série :
- tubes plastiques
- suceur à liquide
- suceur à poussières
- brosse ronde
- suceur plat
- flexible, longueur 2,7 m Ø 40 mm
- filtre Classe L

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 92.50
Largeur (cm) : 52.00
Longueur (cm) : 52.00
Poids net (Kg) : 23.00
Indice de réparabilité 8,8/10
Puissance (W) 2 x 1000
Alimentation (V) 230 V Mono
Cuve Inox
Capacité de cuve (l) 50
Dépression (Kpa) 22,54
Débit (l/min) 7 080
Niveau sonore (dBA) 84
Atex Zone 22 Non
Diamètre accessoires (mm) 40
Décolmatage non
Homologué Classe M Non
Filtre aspirateur Classe L
Prise synchro Non
Longueur de câble (m) 7
Volume de cuve (L) 78