

Photo et textes non contractuels

XC 70

(Ref. 20405006)

Aspiration d'eau, poussières et poussières explosibles
Usage intensif spécifique

Norme : EN 60335-2-69, Classe M, ATEX Zone 22
Garantie : 3 ans CE

Informations produits :

Aspirateur eau et poussières
Aspirateur homologué ATEX zone 22 version poussières
Aspirateur homologué Classe M
Équipé d'une prise pour alimentation simultanée d'un machine électroport ative hors zone ATEX
Equipé d'un filtre classe M en feutre PET : faible adhérence aux poussières et nettyage facile
Flexible armé anti-écrasement
Chariot à 4 roues et roulettes pivotantes équipées d'un frein avec cuve ba sculante facilitant la vidange de liquides et équipée d'un bouchon
Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, équipé d'un systè me ""EC DRIVE"" (sans charbon, régulation automatique pour une puissan ce plus précise) avec un régulateur de vitesse électronique
évitant l'effet ventouse sur un accessoire et un démarrage moteur en dou ceur
Equipé de brides et d'accessoires antistatiques
Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7,5 m
Avertisseur par signal sonore de la baisse d'aspiration

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 97.00
Largeur (cm) : 60.50
Longueur (cm) : 58.00
Poids net (Kg) : 38.30
Puissance (W) 1500
Alimentation (V) 230 V Mono
Cuve Inox
Capacité de cuve (l) 70
Dépression (Kpa) 23
Débit (l/min) 3 600
Niveau sonore (dBA) 64
Atex Zone 22 Oui
Diamètre accessoires (mm) 36
Décolmatage non
Homologué Classe M Oui
Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M
Prise synchro Oui
Longueur de câble (m) 7,5
Volume de cuve (L) 77

Accessoires livrés de série :
- tube coudé de 480 mm
- tube droit de 950 mm
- suceur à roulettes eau et poussières de 450 mm
- support à accessoires
- brosse rectangle de 230 mm
- suceur plat de 300 mm
- flexible Ø 36 mm, longueur 4000 mm
- sac papier
- sac plastique d'évacuation + sac d'élimination du filtre cartouche
- surfiltre