

COMPETITION

(Ref. 904208)

Tronçonnage de panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...
Usage intensif

Norme : EN847-1

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Lame carbure insonorisée et anti-vibration
Denture fortement alternée pour une coupe lisse sans éclats
Carbure micro-grain avec alliage nickel-chrome pour une grande longévité
Matériaux
Panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.30
Largeur (cm) : 16.00
Longueur (cm) : 16.00
Poids net (Kg) : 0.23
Pour machine machine stationnaire / portative
Diamètre (mm) 160
Epaisseur de dent (mm) 2,6
Alésage (mm) 20
Nombre de dents 48
Denture Denture alternée 40° positive
Lame insonorisée Lame insonorisée
Vitesse max (tr/min) 11900
Coupes Finition

SIDAMO - ZI des Gailletrous - 41260 La Chaussée St Victor
Tél : +33 (0)2 54 90 28 28 - Fax : 08 97 65 65 10 - Mail : sidamo@sidamo.com - Service utilisateur / Tél : 02 54 74 02 16